

## XBO 4500 W/HSLA OFR

XBO HSLA for digital cinema projection | Ксеноновые короткодуговые лампы



### Области применения

- Cinema projection

### Характеристики продукта

- Short arc with highest luminance for brighter screen illumination
- A lifetime of reliable performances with constant 6000 K color temperature
- Easy to maintain
- High level of arc stability
- Hot restart and instant light on screen
- Dimmable in a wide range




## Техническое описание продукта

### Technical data

#### Электрические параметры

Номинальный ток	150 A
Диапазон регулирования тока	108...155 A
Номинальная мощность	4500,00 Вт
Номинальное напряжение	30,0 В

#### Размеры и вес



Диаметр	60,0 mm
Длина	413,0 mm
Длина с цоколем без штырьков	370,00 mm
Длина центра нити накала	171,0 mm <sup>1)</sup>
Длина входного кабеля	400 mm
Расстояние между электродами (холод)	6,0 mm
Вес продукта	907,00 g
Длина кабеля	400,0 mm

<sup>1)</sup> Расстояние между основанием цоколя и концом электрода (холодный)

#### Температуры и условия управления

Предельная температура в Тс	230 °C
-----------------------------	--------

#### Срок службы

Срок службы	1000 h
<b>Service Warranty Lifetime</b>	1300 h

#### Дополнительные данные

Анод	SFaX30-9.5
Катод	SFa30-7.9

## Техническое описание продукта

Комментарий о продукте	H = горизонтальное положение горения/S = короткий/LA=повышенная световая отдача (лампа с высокой световой отдачей)
------------------------	--

### Возможности / мощности

Положение горения	s15/p15 <sup>1)</sup>
Охлаждение	Усиленный

<sup>1)</sup> При вертикальном положении горения: анод (+) вверх

## Техническое описание продукта

### Советы по безопасности

Из-за высокой яркости, ультрафиолетового излучения и высокого внутреннего давления как в горячем, так и в холодном состоянии лампы XBO могут использоваться только в соответствующих закрытых корпусах. Ксеноновые лампы очень взрывоопасны. В горячем состоянии ксеноновые лампы могут стать причиной ожогов. С ними следует обращаться только при комнатной температуре лампы. Всегда используйте защитные куртки, поставляемые при работе с этими лампами. При упаковке ламп, а также при установке или снятии ламп без защитных оболочек всегда надевайте защитную одежду (защитная маска с защитным кожухом, защитная куртка и безворсовые, стойкие к порезам перчатки). Для получения дополнительной информации обратитесь к соответствующей листовке и инструкции по эксплуатации.

### Данные для заказа

Product code	Описание продукта	Упаковка (цена/шт.)	Размеры (длина x ширина x высота)	Объем	Вес брутто
4062172030564	XBO 4500 W/HSLA OFR	Shipping carton box 1	590 mm x 234 mm x 234 mm	32.31 дм <sup>3</sup>	2197.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

### Примечание

В заказ могут быть внесены изменения без предварительного уведомления. Проверьте информацию на наличие ошибок. Убедитесь, что информация актуальна.